

Link do produktu: <http://aquainstal.sklep.pl/kociol-ht-eko-35-heiztechnik-p-24.html>

Kocioł HT EKO 35 - Heiztechnik

Cena brutto	13 496,79 zł
Cena netto	10 973,00 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	5 szt.
Czas wysyłki	5 dni

Opis produktu

Kocioł z automatycznym podajnikiem paliwa do spalania ekogroszku lub mialu węglowego.

HT EKO - jest nowoczesnym kotłem grzewczym, którego konstrukcja oparta jest na bazie sprawdzonego, bardzo sprawnego wymiennika, którym charakteryzują się kotły Heiztechnik, ponadto seria HT wyróżnia się nowatorskim wyglądem pasującym do kotłowni w nowych domach.

Montując w swoim domu kocioł z podajnikiem zdejmujesz z siebie obowiązek codziennego rozpalania ognia w kotle zasypowym, i dbania o dosypanie węgla po kilku godzinach, kocioł z podajnikiem będzie to robił za Ciebie, poza tym nie musisz starać się aby w domu było drewno na rozpałkę.

Kocioł z podajnikiem nie potrzebuje drewna nawet do rozpałki w razie wygaśnięcia wystarczy garść węgla drzewnego i trochę podpałki, na pewno po letnim grillowaniu trochę w domu zostanie, obsługa kotła wygląda banalnie, wystarczy zajrzeć do niego raz na kilka dni czy aby zasobnik nie jest pusty i raz na tydzień wyczyścić, bez wygaszania.

Kotły wyposażone zostały w automatyczny, ślimakowy podajnik paliwa z zintegrowanym palnikiem, w zależności od zastosowanego palnika, może on spalać ekogroszek dobrej jakości w palniku standardowym, lub dodatkowo gorszej jakości węgle i mial węglowy w palnikach z funkcją obrotu.

Standardowo kocioł posiada automatykę HT tronic 520 wyposażoną w duży, dwuwierszowy wyświetlacz zapewniający intuicyjną obsługę sterownika, panel sterujący jak i sam sterownik ukryty jest w klapie zasobnika na ekogroszek, urządzenie automatycznie steruje pompą c.o. podajnikiem i dmuchawą, automatyka zadba, aby kocioł dostarczył przyjemne ciepło i zasłużony odpoczynek Tobie i twoich bliskich, zdejmując z Ciebie obowiązek pilnowania aby nie zgasło w "piecu".

Automatyka steruje pompą centralnego ogrzewania, kocioł posiada automatykę pogodową HT tronic 520 ze sterowaniem CWU i obsługą zaworu mieszającego. Automatyka daje możliwość podłączenia jednego lub kilku termostatów pokojowych, zależy to od tego jaki sterownik zostanie zastosowany. (więcej informacji w zakładce "sterownik HT - tronic" w doborze wyposażenia kotła)

W opcji: zastępczy ruszt żeliwny, czujnik pracy podajnika, czujnik poziomu paliwa, moduł internetowy, automatyczne odpowielanie.

Można spalać w kotle



Produkt posiada dodatkowe opcje:

RABAT DLA ZAŁOGOWANYCH! UWAGA!!! - RABAT DLA ZAŁOGOWANYCH!

Zasobnik na ekogroszek: Zasobnik z lewej strony , Zasobnik z prawej strony

Palnik z podajnikiem ślimakowym: Palnik standardowy (stały) , Palnik obrotowy DUO (+ 369,00 zł) , Palnik obrotowy TRIO (+ 984,00 zł)

HT - tronik (wbudowany): HT - tronik 520 (CWU) , HT - tronik 522 (+ 246,00 zł) , HT - tronik 822 (+ 836,40 zł) , HT - tronik 822C (+ 1 291,50 zł)

Ruszt żeliwny sztabkowy 15-45: Brak rusztu , Ruszt 15-45 (+ 184,50 zł)

Moduł internetowy: Bez modułu , Moduł (+ 492,00 zł)

Czujnik pracy podajnika: Brak czujnika , Czujnik pracy (+ 246,00 zł)

Czujnik poziomu paliwa: Brak czujnika paliwa , Czujnik paliwa (+ 369,00 zł)

System odpopielania: Bez odpopielania , Odpopielanie (+ 4 920,00 zł)

Dane techniczne

HT EKO - Podstawowe wymiary i dane techniczne																					
Moc znamionowa	Zakres mocy	Powierzchnia ogrzewana	Min. ciąg kominowy	Max. temperatura pracy	Pojemność wodna	Przyłącze instalacji	Przyłącze kominia	Masa kotła	Objętość zasobnika	A - Szerokość kotła	B - Szerokość zbior.	C - Głębokość korp.	D - Wysokość korp.	E - Wys. kr. zasil.	F - Wys. do śr. kom.	G - Wys. kr. pow.	H - Szer. paleniska	I - Wys. paleniska	J - Gł. paleniska	K - Wys. otworu załadunkowego	Szerokość zestawu kotła BIO
kW	kW	m ²	Pa	°C	L	"	mm	kg	dm ³	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
10	3 - 10	30 - 100	15	85	30	1 1/2	105	250	110	39	52	53	110	99	75	49	-	-	-	-	-
15	5 - 15	50 - 150	15	85	61	1 1/2	150	370	200	54	58	61	143	130	111	54	35	27	38	26	118
20	6 - 20	60 - 200	18	85	68	1 1/2	150	390	200	54	58	71	143	130	111	54	35	27	48	26	118
25	8 - 25	80 - 250	20	85	68	1 1/2	150	390	200	54	58	71	143	130	111	54	35	27	48	26	118
35	12 - 35	120 - 350	22	85	100	1 1/2	150	490	300	70	52	71	143	130	111	54	50	27	48	26	128
45	15 - 45	150 - 450	23	85	110	1 1/2	150	510	300	70	52	76	143	130	111	54	50	27	53	26	128